



> PRINT

**ECOSYS P6026cdn**

IMPRESSORA A CORES A4

# IMPRESSORA A CORES PROFISSIONAL



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

De elevada produtividade e muito económica, a ECOSYS P6026cdn combina na perfeição velocidade e uma qualidade de cor excelente, com características de rede e segurança inteligentes. Esta eficaz combinação de características preenche todos os requisitos de locais de trabalho dinâmicos. Graças à conhecida tecnologia ECOSYS com componentes de longa duração, este modelo potencia enormemente uma elevada poupança nos custos de exploração.

- > Até 26 ppm A4 a cores e a preto
- > Até 9.600 dpi de qualidade de impressão com tecnologia multibit
- > Unidade duplex para impressão frente e verso
- > Cassete universal de 500 folhas, incluindo formato A6
- > Até 5 alimentadores de papel
- > Suporte de impressão móvel, incluindo Airprint
- > Baixo nível de ruído
- > Custo de página excepcionalmente baixo para a sua classe



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

#### PRESCRIBE IIc

Com a linguagem de descrição de página PRESCRIBE IIc, mesmo gráficos complexos, logótipos ou pré impressos, poderão ser criados e guardados independentemente no sistema e actualizados na impressora. Estes são acedidos apenas em caso de necessidade, libertando assim a carga de tráfego na rede.

#### KYOCERA NetViewer

O KM-NetViewer permite monitorizar e controlar todas as impressoras ECOSYS bem como multifuncionais a partir de qualquer PC Windows, proporcionando assim uma gestão na rede ideal. Também suporta o protocolo standard SNMP.

#### GERAL

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS, Colour Laser

**Painel de controlo:** Display LCD de 2 linhas

**Velocidade:** Até 26 páginas por minuto em A4 a cores e a preto

**Resolução:** 600 x 600 dpi

Tecnologia Multi-Bit para qualidade de impressão até 9.600 x 600 dpi

**Tiragem máxima mensal:** Máximo de 65.000 páginas mensais

**Tempo de aquecimento:** Após ligada, cerca de 29 segundos, ou menos

**Tempo para a primeira página:**

Aproximadamente 9 segundos ou menos em preto

Aproximadamente 10,5 segundos ou menos a cores

**Contabilização integrada:** 100 códigos departamentais

**Dimensões (largura x profundidade x altura):**

390 mm x 523 mm x 370 mm (unidade principal)

**Peso:** Aproximadamente 30,2 Kg (unidade principal)

**Alimentação eléctrica:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energia:**

Impressão : 422 W

Modo ready: 61 W

Modo baixo consumo: 32 W

Modo sleep: 4 W

**Ruído: ISO 7779/ISO 9296)**

Impressão a cores : 49,1 dB(A) LpA

Modo ready: demasiado baixo para ser mensurável

**Standards de segurança:** GS, TÜV, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

#### MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

**Unidade duplex:** Impressão frente e verso: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Capacidade de saída:** 250 folhas com a face para baixo

#### CENTRO DE COMANDO RX

O Centro de Comando RX permite controlar e gerir diversas configurações, acedendo ao equipamento via browser web. Actualiza automaticamente ecrãs, configura-os de acordo com as opções individuais, e mostra configurações departamentais e restrições.

#### INTERFACE USB PARA MEMÓRIA USB FLASH

Os ficheiros PDF podem ser impressos a partir um dispositivo USB Flash Memory (por exemplo uma pen USB) através do Interface USB Host. Os documentos são seleccionados directamente via painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

#### APLICAÇÕES BASEADAS EM PERFIS

O driver KX da impressora pode criar ligações directas entre aplicações, bem como a perfis de impressão pré-definidos ou individualizados. Pode por exemplo, configurar todos os documentos de um determinado utilizador para serem impressos a preto e em duplex, reduzindo assim o consumo de papel.

#### OPCIONAIS

**PF-520 – Alimentador de papel:** Máximo de 500 folhas; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**PF-530 – Alimentador de papel:** Máximo de 500 folhas; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

**CB-520 Mesa de suporte com armário:** Altura de 38,5 cm x 50 cm de altura x 58 cm de profundidade

**Expansões de memória:** MDDR3-1GB: 1,024 MB

**Disco Duro HD-6 SSD:** Disco duro de 32GB para fácil gestão documental

**Disco Duro HD-7 SSD:** Disco duro de 128GB para fácil gestão documental

**UG-33:** Suporte ThinPrint

**Interfaces opcionais:**

**IB-50 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 Wireless LAN:** 802.11b/g/n

#### GARANTIA

1 ano standard. A Kyocera garante ainda os tambores e developers por um período de 3 anos ou 200.000 páginas (o que ocorrer primeiro), desde que a impressora seja utilizada e limpa de acordo com as instruções de serviço e apenas utilize toners originais. A não observação destas condições, implica automaticamente a perda desta garantia.

**Nota:** Em caso algum, riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, estarão abrangidos por garantia.

**Capacidade de entrada:** 50 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), 500 folhas na cas sete universal; 60 – 163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom 105 x 148 mm – 216 x 356 mm) Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.050 folhas

#### CONTROL ADOR

CPU: Power PC 465S/667MHz

**Memória:** Standard: 512 MB de RAM, máximo 1.536 MB RAM em opção

**Interface standard:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot para servidor de impressão interno ou disco duro SSD opcionais, slot para cartão SD /SDHC

**Controlador de linguagem:** PRESCRIBE IIc

**Emulações:** PCL 6 (Sc, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, com sensor automático de emulação

**Sistemas operativos:** Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10.4 ou mais alta, UNIX, LINUX, bem como outros mediante pedido

**Fontes/Códigos de Barras:** 93 fontes escaláveis para PCL/PostScript, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração automática de somas de controlo e suporte de códigos de barras bi-dimensionais PDF-417 sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção)

**Características de impressão:** AirPrint, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão segura via SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, impressão privada, modo de poupança de toner

#### CONSUM ÍVEIS

**Toner-Kit TK- 590K:** Toner microfino preto para 7.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

**Toner-Kit TK- 590C, TK- 590M, TK- 590Y:** Toners microfinos cyan, magenta e amarelo para 5.000 páginas A4 cada, de acordo com a norma ISO/IEC 19798

A capacidade dos toners iniciais fornecidos com a impressora, é de 3.500 páginas para o toner preto e de 2.500 para os toners de cor



Distribuidor:  
Ticpl - Printing / grupo copivarela  
Rua Fernando Cabral 12 - A Lumiar  
1750-329 Lisboa - PORTUGAL  
Tel.: (+351) 21 988 50 40  
Email: geral@cplprinting.pt  
Site: http://www.ticpl.pt

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda  
Rua do Centro Cultural (Alvalade), nº 41, 1700 – 106 Lisboa – Portugal  
Tel. 21 843 6 7 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com  
www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.pt

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku  
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A quem possa interessar, todas as marcas ou referências constantes deste catálogo, poderão ser registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O SEU REVENDEDOR KYOCERA AUTORIZADO: